

Zdravotná stolička SPINERGO OFFICE

Unikátne riešenie, ktoré vás zbaví bolesti chrbta
Patentovaná a klinicky testovaná



Pohyb v každom
smere

Robustný spoj

Guličkové ložiská
pre bočný pohyb

Patentovaný
Move&stop systém

Os

3 ZÁRU
ROKY
A

- Určená pre dlhé sedenie
- Odstraňuje bolesti chrbta
- Uvoľňuje stuhnutú krčnú chrbticu
- Znižuje tlak na medzistavcové platničky
- Odstráni guľatý chrbát
- Spevní chrbtové a brušné svalstvo

Zdravotná stolička **SPINERGO OFFICE** reprezentuje optimálny pomer cena/kvalita. Model je mimoriadne obľúbený pre svoju všestrannosť a širokospektrálne využitie. Elegantná konštrukcia stoličky **SPINERGO OFFICE** je dokonale prispôbená anatomickej stavbe chrbtice. Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, ktorú zabezpečuje oceľová konštrukcia v kombinácii s pevným plastom.

Terapeutický princíp zdravotnej stoličky **SPINERGO OFFICE** je založený na „dynamickom“ sedení na sedačke uloženej v guľovom čape. Toto originálne riešenie nestabilnej sedačky vyžaduje od sediaceho permanentnú aktivitu svalových stabilizátorov trupu a panvy. Vďaka **PATENTOVANEJ TECHNOLOGII MOVE&STOP** firmy **SPINERGO** je však možné sedačku zafixovať do stabilnej polohy a tým dopriať svalom potrebnú relaxáciu.

Zdravotná stolička **SPINERGO OFFICE** je dokonale ergonomická. Chrbtová opierka poskytuje maximálnu oporu v oblasti hrudnej a driekovej chrbtice. Opciou pre klienta je možnosť zakúpiť si hlavovú opierku, ktorá je plne výškovo nastaviteľná a poskytne dokonalú oporu krčnej chrbtici. Pre väčší komfort klienta sú vo vertikálnom i horizontálnom smere nastaviteľné aj opierky rúk.

Dynamická sedačka zdravotnej stoličky **SPINERGO OFFICE** sa dodáva v textilnej variante Sunrise, alebo koženковой Alcantare. Obe varianty sú praktickej čiernej farby. Chrbtová opierka je vyrobená z modernej vzdušnej sieťoviny, a dodávaná vo viacerých farbách, podľa individuálnych preferencií klienta.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Konštrukcia
Poťah
Rozmery (V x Š x H)
Výška sedáka
Maximálne zaťaženie

Hliníkovo-liatinový kríž
textil Sunrise, Alcantara
1113 mm x 450 mm x 430 mm
(min) 450 mm – (max) 550 mm
140 kg


CERTIFIKÁCIA: TUV, OXFORD, UK EN1335-1, N1335-2, N1335-3, ISO 9001:2008, ISO 9001:2000, ISO 17050-1



FAREBNÉ VARIANTY



čierna



zelená



oranžová



bordová



modrá